



Производственная компания «АРТ-МЕТАЛЛ»
656016, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сов. Армии, 66,
Тел. (3852) 25-34-32, 8-906-943-90-53
Email: koss30@yandex.ru
<http://www.art-metal-altai.ru>

Ограждения с деревянным поручнем.

Сочетание нержавеющей стали и дерева очень популярно при изготовлении перил, поручней и лестничных ограждений. Эта благородная пара способна украсить любой интерьер. Дерево и нержавеющая сталь вместе составляют идеальную пару. Лестничное ограждение из нержавеющей стали в сочетании с деревянными элементами может украсить любой интерьер как в торговом центре или офисном здании, так и в загородном доме или коттедже.

Деревянными элементами могут быть либо стойки ограждения, либо поручень. Для каждого элемента существует стандартный набор комплектующих, которые можно использовать для сборки перил из нержавеющей стали и дерева своими силами. Монтаж деревянного поручня не требует специального оборудования, знаний или навыков.

Для деревянных элементов необходимо использовать определенные сорта. Ключевое требование для дерева – это плотность. Для перил идеально подходит бук, дуб, ясень. В эксклюзивном дизайне можно использовать ценные породы, такие как красное дерево, мореный дуб, орех.

Категорически нельзя использовать для лестничных ограждений в сочетании с нержавеющей сталью ель и сосну. Дело в том, что эти породы обладают мягкой структурой, имеют тенденцию к растрескиванию и усушке. Связно это с некорректной обработкой древесины, подготовка которой не выдерживается в технологических рамках. Найти на московском рынке правильно высушенную сосну практически невозможно, а если и удастся, то ее стоимость будет сопоставима с буком или орехом, которые изначально более приспособлены для использования в ограждающих конструкциях.

Отдельного внимания заслуживает вопрос правильной обработки деревянных элементов перил. Для комфортного использования поверхность дерева должна быть тщательно ошкурена и покрыта 4-5 слоями лака. Каждый последующий слой должен наноситься только после полного высыхания предыдущего, именно поэтому монтаж перил с деревянными элементами занимает больше времени, чем конструкции только из нержавеющей стали.

Для достижения дизайнерских задач деревянный поручень может быть отколерован в любой оттенок. При этом можно либо сохранить природный рисунок материала, либо затонировать поручень полностью.

ГРУППА КОМПАНИЙ ART



Производственная
Компания
Арт-Металл



Производственная
Компания
Арт-Монолит



Торговая
Компания
Инва-Сервис