



Производственная компания «АРТ-МЕТАЛЛ»
656016, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сов. Армии, 66,
Тел. (3852) 25-34-32, 8-906-943-90-53
Email: koss30@yandex.ru
<http://www.art-metal-altai.ru>

Ограждение из нержавеющей стали для детского сада.

Требования по конструктиву, материалам и качеству монтажа для лестничных ограждений, предназначенных для детского сада, особые. Поручни в детском учреждении должны не только подходить малышам по росту и размеру, но и учитывать их неумную энергию и фантазию.

Требование к наполнению между стойками запрещает использовать в лестничных ограждениях для детских учреждений поперечные ригели. Это могут быть либо продольные струны диаметром не менее 12 мм с шагом не реже чем 100 мм, либо сплошное заполнение, выполненное из монолитных, ударопрочных и безопасных материалов. Такое конструктивное решение исключит возможность для детей залезать на поручень, используя тетиву как ступеньки.

Поручень лестничного ограждения для детского сада должен быть тройным. Высокий поручень на высоте 1100 мм по общему стандарту диаметром 50,8 мм, средний поручень на высоте 750 мм для старших детей диаметром 25 мм, низкий поручень на высоте 500 мм для малышей. Такие поручни будут удобны как взрослым, так и детям всех возрастов.

Особое внимание при монтаже перил для детского садика уделяется обработке кромки металлических деталей. Недопустимо оставлять окалину в местах сварки, не должно быть ни одной режущей или травмирующей поверхности. Повороты обязательно должны быть непрерывными для всех трех поручней. Заглушать детские поручни на повороте нельзя, чтобы не допустить травм.

При изготовлении деревянного поручня недопустимо наличие шероховатостей, а тем более необработанных участков. Тройная лакировка до абсолютной гладкости поможет избежать даже минимальной вероятности получить занозу.

Стекло для лестничных ограждений в детском саду может использоваться только каленое, толщиной не менее 10 мм со специально обработанной кромкой. Сплошное заполнение ограждения может быть также выполнено из металла или дерева при условии, что кромка обработана со шлифовкой и без заусенцев.

ГРУППА КОМПАНИЙ ART



Производственная
Компания
Арт-Металл



Производственная
Компания
Арт-Монолит



Торговая
Компания
Инва-Сервис